

# ONE BODY SEMIO TNO-50H



- 供給圧力 0.99MPa で使用できる半自動切替装置です。
- 半自動切替装置とは、ガスの供給(ポンペ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給し一方のポンペが空になると、他方の系列に自動的に切替わる装置です。
- TNO-50H は、切替減圧弁と出口減圧弁を配管で接続せず、本体一体型とすることで、従来よりコンパクトになりました。

型 式	TNO-50HB	TNO-50HS
流 体	O <sub>2</sub> ,N <sub>2</sub> ,Ar,Air,H <sub>2</sub> ,He	
材 質	C3604B	SUS316
一次側圧力計	25MPa	40MPa
一次側圧力	2~15MPa	2~40MPa
三次側圧力計	1.6MPa	
三次側圧力(供給圧力)	0.5~0.99MPa	
流 量	120L/min (P <sub>1</sub> =2MPa,P <sub>2</sub> =0.9MPa)	
入 口 接 続	W22-14山(右)オネジ(P)	
出 口 接 続	Rc1/4	
質 量	約 6.1kg	約 5.8kg

お取扱店様



ヤマト産業株式会社

本社・工場 大阪市生野区巽北 4-11-17 TEL (06) 6751-1151  
 札幌営業所 TEL (011) 758-2223 仙台営業所 TEL (022) 388-6466  
 つくば営業所 TEL (029) 823-0071 上尾営業所 TEL (048) 720-5679

東京支店 TEL (03) 6372-1687 名古屋支店 TEL (052) 331-4147  
 大阪支店 TEL (06) 6751-5101 四国営業所 TEL (087) 885-2478  
 広島営業所 TEL (082) 823-8205 小倉営業所 TEL (093) 533-8910