

## ■ 150MPaブースターユニット

70MPa級ステーション超高压配管・機器の耐圧試験・気密試験  
120MPaクラス超高压機器の各種試験等



- エアー駆動ですので電源が不要で防爆機構です。
- エアー駆動ですので低騒音です。
- エアー駆動式なので既設の計装エア等の設備がそのまま使用できます。

型 式	YHB-150F
高压ガスの種類	毒・燃・特殊ガス以外のガス(窒素)
最高吐出圧力	150MPa
圧縮機の吐出量	170m <sup>3</sup> /日(標準状態)
常用温度	0~40℃(設計温度:0~75℃)
吸入圧力	3~15MPa
エア消費量	1800ℓ/min(標準状態)(0.5MPa作動時)
質 量	155kg
標準納期	都度回答

一般工業用圧力調整器	1
分析機用圧力調整器	2
ガス供給ユニット・集合装置	3
ガス供給ユニット・集合装置関連機器	4
水素ステーション関連ガス供給機器	5
液化ガス蒸発器	6
半自動切替減圧弁・装置	7
高压ガス用継手	8
溶断器・アクセサリ	9
計 器	10
参考資料・データ	11

水素ステーション関連機器フロー図	
超高压用調整器 HIR-1・2・3	
超高压用二段調整器 HIR-3SW	
装置用調整器 NPR-14SN	
装置用調整器 NPR-4S・NPR-4B	
HBPR-1S	背圧弁
BPR-6S・6SP	
BPR-7S	
超高压バルブ HV-4・6・9・HV-22	
高压バルブ HVMV-9・HMF-22	
超高压三方弁 HV-4T・HV-6T・HVF-9T	
超高压逆止弁 HCV-5S	
高压逆止弁 HCV-6S	
超高压ストレーナ HST-4・HST-6・HST-9	
高压ストレーナ LST-1S-50	
超高压オリフィス HOF	
過流防止弁 HEF	
超高压安全弁 1269U・1270U	
超高压継手 HT	
中高压継手 MT	
高压継手施工	
注意事項	
超高压クランプ継手 美・LOCK	
150Mpa ブースターユニット YHB-150F	